

Wärmeschränke und -brücken

Wärmeschrank

Modell 164: doppelwandig, wärmeisoliert

- Ausführung komplett aus CNS 18/10
- Arbeitsplatte CNS-Profil unterfüttert, allseitig 50 mm abgekantet (wahlweise Aufkantung ohne Mehrpreis)
- Unterbau 3-seitig geschlossen mit eingeschweißtem Grundboden und in der Höhe verstellbarem Zwischenboden, höhenverstellbare Fußstollen
- Reling als Abstandshalter im Bereich der Luftauslässe
- Höhe 850 mm, Bodenfreiheit 150 mm (beides auf Wunsch veränderbar)
- Schrankraum über Umluftgebläse beheizt, Regelung über Thermostat
- Installationsfach mit Überhitzungsschutz, aktiver Belüftung und Nachlaufsteuerung
- Anschlusswert der Beheizung:
1000 – 1800 mm: 2,6 kW / 230 V (einseitig Installationsfach mit Heizung und Gebläse)
1810 – 3000 mm: 5,2 kW / 400 V (beidseitig Installationsfach jeweils mit Heizung und Gebläse)
- Tische ab 2500 mm Breite mit Mittelstütze, geteiltem Zwischenboden und mit 4 Türen



| Breite mm | Tiefe 600 mm | | Tiefe 700 mm | | Tiefe 800 mm | |
|-----------|--------------|--|--------------|--|--------------|--|
| | Best. Nr. | | Best. Nr. | | Best. Nr. | |
| 1000 | 16401 | | 16431 | | 16461 | |
| 1100 | 16402 | | 16432 | | 16462 | |
| 1200 | 16403 | | 16433 | | 16463 | |
| 1300 | 16404 | | 16434 | | 16464 | |
| 1400 | 16405 | | 16435 | | 16465 | |
| 1500 | 16406 | | 16436 | | 16466 | |
| 1600 | 16407 | | 16437 | | 16467 | |
| 1700 | 16408 | | 16438 | | 16468 | |
| 1800 | 16409 | | 16439 | | 16469 | |
| 1900 | 16410 | | 16440 | | 16470 | |
| 2000 | 16411 | | 16441 | | 16471 | |
| 2100 | 16412 | | 16442 | | 16472 | |
| 2200 | 16413 | | 16443 | | 16473 | |
| 2300 | 16414 | | 16444 | | 16474 | |
| 2400 | 16415 | | 16445 | | 16475 | |
| 2500 | 16416 | | 16446 | | 16476 | |
| 2600 | 16417 | | 16447 | | 16477 | |
| 2700 | 16418 | | 16448 | | 16478 | |
| 2800 | 16419 | | 16449 | | 16479 | |
| 2900 | 16420 | | 16450 | | 16480 | |
| 3000 | 16421 | | 16451 | | 16481 | |



Türen beidseitig für Wärmeschrank – Mehrpreis (Best.-Nr. 8486)

Wärmebrücken

- Ausführung komplett aus CNS 18/10
- untergebaute keramische Heizkörper
- Regelung durch Energieregler (Leistungsschalter)
- Oberplatte gegen Wärmeabstrahlung isoliert
- Steher aus CNS-Vierkantrohr, Handschutz
- Höhe: 400 mm (lichte Höhe 300 mm)

| Breite mm | Anschlusswert | Tiefe 300 mm | | Tiefe 400 mm | |
|-----------|----------------|--------------|--|--------------|--|
| | | Best. Nr. | | Best. Nr. | |
| 800 | 0,6 kW / 230 V | 8420 | | 8480 | |
| 1000 | 0,9 kW / 230 V | 8421 | | 8481 | |
| 1200 | 0,9 kW / 230 V | 8484 | | 8485 | |
| 1500 | 1,2 kW / 230 V | 8422 | | 8482 | |
| 2000 | 1,8 kW / 230 V | 8423 | | 8483 | |



Sondermaße auf Anfrage
Tischauflageplatte mit untergebauten
Wärmestrahlern auf Anfrage